

## Динамометрические ключи TECNOGI серии 900

Механические динамометрические ключи с изменяемой геометрией (механизм без пружины)

**Динамометрические ключи новой концепции, разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 6789:2003**

- Быстрая и легкая настройка (не более 10 секунд)
- Нет необходимости после использования возвращаться к начальной величине
- Точность и надежность на протяжении всего срока эксплуатации
- Градуировка шкалы в Nm и lbf.ft или фиксированными настройками (нужный момент должен быть установлен с помощью динамометрического анализатора)
- Эргономическая рукоятка

**Двойной сигнал по достижении требуемой величины - акустический сигнал (щелчок) и уменьшение усилия**

*Трещотка с 72 зубцами, универсальные фитинги 9x12, 14x18 или 16 мм с раструбом*

**Количество циклов при работе с максимальной нагрузкой (350 Nm) - 40,000**

**Проверка калибровки:**

**каждые 1000 в первых 10,000 циклах и каждые 5,000 в последующих**



модель	Nm	Фунт-сила/фут	Посадочное место	Размер (мм)	Вес (кг)
910	20-100	15-70	1/2"	450	1,20
920	40-200	30-150	1/2"	450	1,20
930	60-350	45-260	1/2"	590	1,45